

# SAMIC MAXIMA GOLD LDF SAE 10W-40 ACEA E4/E7

Моторное масло с применением синтетических технологий для высоконагруженных дизельных двигателей



## Product Data Sheet

---

### Описание и применение продукта

**SAMIC MAXIMA GOLD LDF SAE 10W-40 ACEA E4/E7** производится с использованием специально подобранных синтетических базовых масел и сбалансированной системы присадок для обеспечения максимальной защиты современных двигателей, работающих в экстремальных условиях давлений и температур, требующих более длительных межсервисных интервалов замены масла. Это идеальный выбор для большегрузных грузовых автомобилей и автобусов, оснащенных двигателями с новейшими системами снижения токсичности отработавших газов (кроме сажевых фильтров) и работающих с удлинёнными интервалами замены масла, а также для техники, оснащенной более ранними моделями двигателей. Удовлетворяет требованиям большинства европейских и американских производителей грузовых автомобилей и автобусов с двигателями Евро-5 без сажевых фильтров (DPF), а также с двигателями Евро-4, Евро-3 и Евро-2. Может использоваться в дизельных двигателях как с турбонаддувом, так и без наддува, обеспечивая превосходную защиту даже в самых тяжелых условиях.

### Эксплуатационные характеристики и преимущества

- Исключительная устойчивость к окислению и термическая стабильность уменьшает образование отложений и поддерживает двигатель в чистоте.
- Превосходная диспергирующая способность и выдающийся контроль образования сажи при увеличенных интервалах замены (LDF – Longer Drain Frequency) моторного масла.
- Высокое щелочное число обеспечивает улучшенную нейтрализацию кислот и защиту от коррозии, что способствует увеличению интервалов замены масла.
- Обеспечение выдающейся защиты от износа и превосходной стабильности вязкости.
- Универсальность продукта, позволяющая использовать одно масло для парка автомобилей с различными моделями двигателей.

### Спецификации

**Соответствует или превосходит следующие международные отраслевые стандарты и спецификации OEM-производителей:**

- ACEA E4/E7-16
- MTU Oil Category 3
- Renault Trucks RXD/RLD-2
- Deutz DQC IV-10/DQC IV-18
- MAN M3277
- MB 228.5
- Mack EO-N
- Volvo VDS-3
- Cummins CES 20078
- Detroit Diesel DDC 93K215

## Типичные характеристики

<b>SAMIC MAXIMA GOLD LDF</b>	<b>Метод испытания</b>	<b>Ед. измерения</b>	<b>10W-40</b>
Плотность при 15 °С	ASTM D4052	г/см <sup>3</sup>	0,865
Кинематическая вязкость при 100 °С	ASTM D445	сСт	15,7
Кинематическая вязкость при 40 °С	ASTM D445	сСт	111
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	150
Температура застывания	ASTM D97	°С	-39
Температура вспышки (COC)	ASTM D92	°С	230
Общее щелочное число	ASTM D2896	мг КОН/г	12,6
Сульфатная зольность	ASTM D874	% масс.	1,2
Динамическая вязкость CCS	ASTM D5293	сП	6200 при -25 °С

*Все вышеприведенные данные являются типичными и находятся в пределах производственных допусков. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в информацию. Данная версия заменяет все предыдущие редакции и содержащуюся в них информацию.*

Компания не несет ответственности за ущерб и убытки, причиненные в результате неправильного хранения и применения данного продукта не по назначению.

Продукт компании **Burj Eiffel Int. Lubricants Ind. LLC**

---

Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами: [support@greencarpro.com](mailto:support@greencarpro.com)