

MAXCOOL LONG LIFE

ОПИСАНИЕ

MAXCOOL LONG LIFE – это антифриз, произведенный по запатентованной технологии OAT (органических кислот), которая обеспечивает гарантированную защиту системы охлаждения на протяжении всего срока пользования автомобилем. Запатентованные присадки максимально защищают от ржавления и коррозии систему охлаждения любых легковых и грузовых автомобилей, независимо от марки, модели, года производства и цвета оригинального антифриза.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Гарантированная защита на протяжении всего срока пользования автомобилем при условии проведения полной промывки и заправки системы охлаждения и выполнении необходимых мероприятий по техобслуживанию*
- Подходит для всех американских, азиатских и европейских автомобилей
- Произведен по запатентованной формуле, не содержащей фосфатов, боратов, силикатов, нитритов
- Соответствует стандартам ASTM D-3306, ASTM D-4985 и ASTM D-6210
- Эффективная немецкая формула присадки, опробованная десятками лет эксплуатации
- Одобрена крупнейшими производителями техники

ТАБЛИЦА ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ

Концентрат / вода	Температура защиты от замерзания	Температура кипения**
50 / 50	- 40 °C	116 °C
60 / 40	- 55 °C	129 °C
Концентрат	- 40 °C*	116 °C



СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТОВ И ОДОБРЕН

- ASTM D4985
- Mercedes-Benz 325
- ASTM D3306
- MAN 324 Typ SNF
- ASTM D6210
- DEUTZ DQC CB-1
- BS 6580

Выполняет или превосходит требования следующих производителей:

CUMMINS CES 14603, VW TL 774-D/F, DAF MAT 74002, MTU MTL 5048, CUNA NC 956-16, AFNOR NF R 15- 601, ÖNORM V 5123, JIS K 2234:2006, SAE J1034, SANS 1251:2005, China GB 29743-2013.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МЕТОД ИСПЫТАНИЯ

ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

		MAXCOOL LONG LIFE 50/50	MAXCOOL LONG LIFE 60/40	MAXCOOL LONG LIFE концентрат
Цвет		красный	красный	красный
Плотность при 20°C	DIN-51 757-3	1,063-1,070	1,075-1,085	1,12
Температура защиты от замерзания, °C	D-1177	- 40°C	- 55°C	-40°C*
Температура кипения, °C**	D-1120	116°C	129°C	116°C
pH, (для 50% по объему)	D-1287	7,5-8,5	7,5-8,5	7,5-8,5
Зольность, масс%	D-1119	1,0	1,0	

*Указана температура защиты от замерзания раствора с водой в концентрации 50/50 по массе.

**Используя герметичную крышку с давлением 103,4 кПа

ПОСТАВЛЯЕТСЯ В УПАКОВКЕ:



Куб
1000 кг



Бочка
220 кг



Канистра
10 кг



Канистра
5 кг



Канистра
1 кг

www.greencarpro.com | +7 (495) 221-46-96 | info@greencarpro.com

2021, ООО "Авиафлюид интернешнл" (Aviafluid International, LLC). Все права защищены.

Торговые названия и логотипы OCTAFLUID, MAXCOOL, ECOBLUE являются товарными знаками, принадлежащими компании ООО "Авиафлюид интернешнл".

