

MAXCOOL HEAVY DUTY

ОПИСАНИЕ

MAXCOOL HEAVY DUTY – это антифриз длительного срока действия, изготовленный с применением современной технологии органических кислот (OAT) усиленной нитритами. Сделан на базе этиленгликоля и содержит присадки, обеспечивающие гарантированную защиту всех компонентов систем охлаждения легковых и грузовых автомобилей, спецтехники и стационарных двигателей. При правильном техобслуживании обеспечивает защиту системы охлаждения на протяжении 800 000 км дорожного применения (6 лет или 10 000 часов при внедорожном использовании) без добавления дополнительных присадок (SCA). Не содержит фосфатов, силикатов и боратов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Подходит для систем охлаждения ВСЕХ двигателей на дизеле, бензине и природном газе
- Не требует использования дополнительных присадок (SCA) в составе растворов и фильтров
- Великолепная теплопроводность систем, подвергающихся большому нагреву – например, двигателей с системами рециркуляции отработавших газов или SCR
- Надежная защита от коррозии и кавитации
- Неабразивная формула продлевает срок действия уплотнителей водяной помпы
- Исключает выпадение твердого осадка и отложений, образование гелевых включений.

ТАБЛИЦА ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ

Концентрат / вода	Температура защиты от замерзания	Температура кипения**
50 / 50	- 40 °C	116 °C
60 / 40	- 55 °C	129 °C
Концентрат	- 40 °C*	116 °C



СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТОВ И ОДОБРЕН

- + ASTM D4985
- + ASTM D-5345
- + ASTM D3306
- + TMC RP329
- + ASTM D6210

Выполняет или превосходит требования следующих производителей:

CATERPILLAR EC-1, CUMMINS 90T8-4, CES 14603, DETROIT DIESEL 7SE298, FREIGHTLINER 48-22880, GM 1825, 1899 M, 6277M

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МЕТОД ИСПЫТАНИЯ

ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

		MAXCOOL Heavy Duty 50/50	MAXCOOL Heavy Duty 60/40	MAXCOOL Heavy Duty концентрат
Цвет		фиолетовый	фиолетовый	фиолетовый
Плотность при 15,5 °C (60°F)	D-1122	1,065	1,075-1,085	1,12
Температура защиты от замерзания, °C	D-1177	- 40°C	- 55°C	-40°C*
Температура кипения, °C**	D-1120	116°C	129°C	116°C
pH, (для 50% по объему)	D-1287	7,5-9,5	7,5-9,5	7,5-9,5
Зольность, масс%	D-1119	1,6	1,6	

*Указана температура защиты от замерзания раствора с водой в концентрации 50/50 по массе.

**Используя герметичную крышку с давлением 103,4 кПа

ПОСТАВЛЯЕТСЯ В УПАКОВКЕ:



Куб
1000 кг



Бочка
220 кг



Канистра
10 кг



Канистра
5 кг



Канистра
1 кг

www.greencarpro.com | +7 (495) 221-46-96 | info@greencarpro.com

2021, ООО "Авиафлюид интернешнл" (Aviafluid International, LLC). Все права защищены.

Торговые названия и логотипы OCTAFLUID, MAXCOOL, ECOBLUE являются товарными знаками, принадлежащими компании ООО "Авиафлюид интернешнл".

