

MAXCOOL HYBRID

ОПИСАНИЕ

MAXCOOL HYBRID – это антифриз на основе этиленгликоля, выполненный по гибридной технологии, предназначенный для двигателей легковых автомобилей, грузовиков и спецтехники. **MAXCOOL HYBRID** эффективно защищает от коррозии такие компоненты двигателя как радиатор, блок и головка цилиндров, водяной насос и теплообменники. Обеспечивает минимальные отложения на поверхностях системы охлаждения. Подходит для всех двигателей внутреннего сгорания, независимо от вида используемого топлива.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Максимальная защита от замерзания при температуре до -64°C, от закипания при температуре до +135,5°C (при концентрации 70 %).
- Долговременная защита от ржавления и коррозии
- Благодаря использованию минеральных ингибиторов коррозии, быстро проявляет защитные свойства
- Эффективная немецкая формула присадки, опробованная десятками лет эксплуатации
- Одобрена крупнейшими производителями техники
- Имеет срок использования до 150 тыс.км пробега, 3 года использования (что наступит раньше)

ТАБЛИЦА ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ

Концентрат / вода	Температура защиты от замерзания	Температура кипения**
50 / 50	- 40 °C	116 °C
60 / 40	- 55 °C	129 °C
Концентрат	- 40 °C*	116 °C

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТОВ И ОДОБРЕН

- AS 2108-2004
- ASTM D 3306
- ASTM D 4985
- SAE J1034
- AFNOR NF R 15-601
- ÖNORM V 5123
- CUNA NC 956-16
- JIS K 2234:2006
- SAE J1034
- SANS 1251:2005
- China GB 29743-2013
- BS 6580:2010

Выполняет или превосходит требования следующих производителей:

BMW GS 94000, Daimler/Mercedes-Benz 325.0, Deutz DQC CA-14, Jenbacher TA-Nr. 1000-0201, Liebherr TLV 035, TLV 23009 A, MAN 324 Тип NF, MTU MTL 5048, Opel/GM B 040 0240, VW TL 774-C.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МЕТОД ИСПЫТАНИЯ

ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

		MAXCOOL HYBRID 50/50	MAXCOOL HYBRID 60/40	MAXCOOL HYBRID концентрат
Цвет		сине-зеленый	сине-зеленый	сине-зеленый
Плотность при 20°C	DIN-51 757-3	1,07-1,075	1,075-1,085	1,12
Температура защиты от замерзания, °C	D-1177	- 40°C	- 55°C	-40°C*
Температура кипения, °C**	D-1120	116°C	129°C	116°C
pH, (для 50% по объему)	D-1287	8,0-10,0	8,0-10,0	8,0-10,0
Зольность, масс%	D-1119	1,0	1,0	

*Указана температура защиты от замерзания раствора с водой в концентрации 50/50 по массе.

**Используя герметичную крышку с давлением 103,4 кПа

ПОСТАВЛЯЕТСЯ В УПАКОВКЕ:



Куб
1000 кг



Бочка
220 кг



Канистра
10 кг



Канистра
5 кг



Канистра
1 кг

www.greencarpro.com | +7 (495) 221-46-96 | info@greencarpro.com

2021, ООО "Авиафлюид интернешнл" (Aviafluid International, LLC). Все права защищены.

Торговые названия и логотипы OCTAFLUID, MAXCOOL, ECOBLUE являются товарными знаками, принадлежащими компании ООО "Авиафлюид интернешнл".

